

**BBR**

**Frigo emoteche**  
Blood bank refrigerators  
Banq de sang réfrigérateurs  
Blutkonserven Kühlschränken



Mod.	130	270	370	440	530	625	925	1160	1365	2100
<b>Capacità (litri)</b> Capacity (litres)	130	270	370	440	530	625	925	1160	1365	2100
<b>Dimensioni (L x P x H cm)</b> Dimensions (W x D x H cm)	53 x 64 x 95	60 x 65 x 164	60 x 65 x 202	60 x 70 x 192	72 x 70 x 207	72 x 80 x 207	120 x 70 x 192	144 x 70 x 207	144 x 80 x 207	216 x 80 x 207
<b>Finitura esterna</b> External finishing	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S
<b>Finitura interna</b> Internal finishing	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S	W / S
<b>Isolamento (mm)</b> Insulation (mm)	40	50	50	50	60	60	50	60	60	60
<b>Piedi</b> Feet	4	-	-	4	4	4	4	4	4	6
<b>Rullini</b> Rollers	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Porta a vetro</b> Glass door	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
<b>Illuminazione interna</b> Internal lighting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cassetti</b> Drawers	3	4	6	6	7	7	12	14	14	21
<b>Numero di sacche (450 ml)</b> Number of blood bags (450 ml)	81	96	144	180	280	336	360	560	672	1008
<b>Pannello di controllo PRO</b> Control panel PRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Refrigerazione ventilata</b> Forced air refrigeration	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Sbrinamento automatico</b> Automatic defrosting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Refrigerante</b> Refrigerant	R134A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
<b>Voltaggio (V/ph/Hz)</b> Voltage (V/ph/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

**W** = Bianco / White / Blanc / Weiß    **S** = Acciaio inox / Stainless steel / Acier inox / Edelstahl

**EVERmed**  
MEDICAL REFRIGERATION

**EVERmed s.r.l.**  
Via Aldo Moro n°25 46020 Pegognaga (MN) - Italy  
Telef. +39-0376-550828 Telefax +39-0376-550831 <http://www.evermed.it> mail:[evermed@evermed.it](mailto:evermed@evermed.it)

**BBR +4°**

**EVERmed**  
MEDICAL REFRIGERATION

\*La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. •Should it be necessary or useful without undermining any model essential features, technical and stylistic characteristics are subject to be changed without manufacturer's previous notice. •La Maison constructrice se réserve le droit d'opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu'elle jugera nécessaires ou utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits. •Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle technischen und das Aussehen betreffenden Änderungen vorzunehmen, die er für nützlich oder nötig hält, ohne die wesentlichen Merkmale der Erzeugnisse zu ändern.



**BBR 925 S**



**BBR 130 W**



**BBR 270 W**



**BBR 370 W**



**BBR 440 S**



**BBR 530 S**



**BBR 625 S**



**BBR 1160 S**



**BBR 1365 S**



**BBR 2100 W**



di back-up. La sicurezza totale è completata dal blocco tastiera (con attivazione automatica) per prevenire manomissioni e dalla possibilità di remotizzare i segnali di allarme grazie al contatto secco e la porta RS 485 (con software accessorio). Inoltre, il sistema offre la possibilità di test-allarme e tacitazione dell'avvisatore acustico (con riattivazione automatica). Una memoria interna cataloga gli stati di funzionamento e di allarme, garantendone la rintracciabilità permanente delle condizioni di stoccaggio.

The **PRO control panel** is an innovative concept of refrigerator's controller, with its wide LCD display, retro illuminated, white colour, with black indications, monitor constantly the internal temperature (with an accuracy of 0,5°C) and all the appliance working status (compressor running, defrosting, etc.). 4 soft-touchpads buttons allows the complete control of the various setting menus. Signalling 8 different alarm conditions (high and low temperature, door ajar, power failure, battery discharged, condenser dirty and sensors failure) grant the maximum safety level of the stored products, alerting the user even in black-out situations thanks to the back-up battery, the total security is completed with the keyboard password protected (with automatic activation) to avoid tampering and giving the possibility to remote the signal of the alarm conditions through the NO/NC contact and the RS 485 port (software optionally available). The system offer even testing and muting (with automatic re-activation) facilities for the alarms. An internal memory for events and alarms grants always the traceability of the storage conditions.

La gamma di frigoriferi BBR, costruttivamente disponibile in 2 finiture, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX e con modelli di varie capacità da 130 a 2100 litri, ha come peculiarità distintiva, la grande porta vetrata a triplo cristallo per garantire massimo isolamento. Tutti i modelli della gamma sono dotati del pannello di controllo PRO, funzionante a microprocessore, a garanzia del massimo livello di sicurezza per i prodotti conservati, inoltre, dispongono internamente di cassetti in acciaio INOX completamente estraibili, montati su guide telescopiche antiribaltamento con cuscinetti a sfera che ne facilitano l'estrazione e divisorie interne che permettono un'ottimale organizzazione dello stoccaggio dei prodotti. A garanzia della temperatura interna, sempre presente la refrigerazione ventilata, con gruppi frigoriferi silenziosi ed affidabili funzionanti con gas ecologici.

The BBR refrigerators serie, available in 2 different finishing material, steel epoxy coated white colour or stainless steel and with models having capacities from 130 to 2100 litres, has as distinctive feature the full view, triple layer, glass door to grant the maximum insulation capability. All the models of this serie are always fitted with the PRO control, microprocessor operating granting the highest safety level for the stored products, furthermore, they are provided internally with fully extractible stainless steel drawers, mounted on telescopic ball bearing anti-tilt slides to make easier the extraction and arranged with internal dividers that optimize the products storage. The internal temperature is always guaranteed by the forced-air refrigeration, with low noise cooling units, reliable and functioning with environmental friendly gas.



Il **pannello di controllo PRO** è un concetto innovativo di check-up per la refrigerazione, con il suo ampio display LCD a retro illuminazione di colore bianco, indicazioni nere, monitorizza costantemente la temperatura interna dell'apparecchio (con grado di precisione 0,5°C) e tutti gli stati di funzionamento (compressore in funzione, sbrinamenti, ecc.). 4 pulsanti a membrana garantiscono il controllo dei vari menu di programmazione. Segnala 8 diverse condizioni di allarme (alta e bassa temperatura, porta aperta, black-out, batteria scarica, condensatore sporco e sonde difettose) garantisce il massimo livello di sicurezza per i prodotti conservati, allertando l'utilizzatore anche in situazioni di mancanza tensione grazie alla batteria